

# LU-AP-N2.30


PRODUCT DATA BLAD Versie: 2.0




**Productgroep** AP Aanslagprofielen  
**Omschrijving** Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen.  
**Profiel** **LU-AP-N2.30**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**  
Goot 15 / 10 mm


## Maatvoering



## Afbeelding



## Toepassing



## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)  
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

### Lengtes



Handelslengte 5 meter  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen


Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. 160 mm  
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. maat 160 mm

## Toebehoren

Neopreen inlage LU-AC-D395 (LU-PR-B9067-Di)  
Eindstukjes LU-AP-N2.ES (links en rechts) zwart  
**4 mm** aftrek per zijden



Eindstukjes



Neopreen inlage

<b>Verwerking</b>	Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is Profielen vastschroeven met schroeven <b>3x30 PK/ LK</b> Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie <b>LU-TDS.AP</b>
<b>KOMO-uitvoering</b>	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten Neopreen inlage en eindstukjes
<b>Prestatie</b>	Waterdichtheid 600 pa.
<b>Bestellen</b>	Handelslengtes via uw vakhandel Maatwerk via <a href="http://www.profielbestellen.nl">www.profielbestellen.nl</a>

<b>Bestelcode</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Handelslengte</b>	<b>Verpakking</b>	
LU-AP-N2.30-5	Brute	5 Meter	12 stuks	
LU-AP-N2.30.G-5	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks	
LU-AP-N2.30-M	Brute	Maatwerk		
LU-AP-N2.30.G-M	Geanodiseerd	Maatwerk		
LU-AP-N2.ES	Eindstukje	Links / Rechts	100 / 100 stuks	2 zakje
LU-AC-D395-60	Neopreen inlage		60 meter	1 rol
LU-AC-D395-750	Neopreen inlage		750 meter	1 rol
LU-PR-B9067-Di	Monteren Inlage			
LU-PR-B-Mof.Start	Moffelen Start	Opstarten		
LU-PR-B-Mof.Ral	Moffelen Ral	Kleur opgeven	Standaard RAL	