


Productgroep BP Beglazingsprofielen
Omschrijving Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing
Profiel LU-BP-G9

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
 Aluminium kwaliteit 6060 T66
 Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
 Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
 Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
 Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden
 h.o.h. max. 160 mm
 Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
 h.o.h. max. 160 mm
 Kepen (LU-PR-B9090-K) Breedte X: opgeven bij bestelling
 Diepte Y: 4,5 mm




9090

Kepen

Toebehoren

Neopreen inlage LU-AC-D395 / LU-PR-B9067-Di



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
 Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)
 Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium
 Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
 Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
 Neopreen inlage en kepen

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
 Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
LU-BP-G9.3-5	Brute	5 Meter	12 stuks
LU-BP-G9.3.G-5	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
LU-BP-G9.3.B-5	Blackstone	5 Meter	8 stuks
LU-BP-G9.3-M	Brute	Maatwerk	
LU-BP-G9.3.G-M	Geanodiseerd	Maatwerk	
LU-BP-G9.3.B-M	Blackstone	Maatwerk	
LU-AC-D395-60	Neopreen inlage	60 meter	1 rol
LU-AC-D395-750	Neopreen inlage	750 meter	1 rol
LU-PR-B9090-K	Kepen	Maat opgeven	
LU-PR-B9067-Di	Monteren Inlage		
LU-B-Mof.Start	Moffelen Start	Opstart	
LU-B-Mof.Ral	Moffelen Ral	Kleur opgeven	Standaard RAL