

products



VSH gaslangset rubber FF M24 l=60cm Cr



0609642

Type A1060 (<https://aalberts-ips.nl/producten/detail/a1060/>)

De rubberen gaslang A1060 kan rechtstreeks op diverse gasverbruikstoestellen worden aangesloten. Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert een optimale, veilige en flexibele verbinding. De slang is voorzien van een M24 wartelmoer inclusief een geïntegreerde afdichtingsring.

Toepassingen



Segmenten



Certificaten



specificaties

kenmerken

kleur	zwart, chroom
materialen	messing, rubber
afwerking	geen
producent	VSH
vorm	recht
verbinding	M - binnendraad metrisch

productinformatie

artikel	VSH gasslangset rubber FF M24 l=60cm Cr
artikelnummer met gtin	0609642 (08711985259179)
productnummer met gtin	0609642 (08711985048223)
artikelgroep	A1060 - VSH gasslangset rubber (2 x binnendraad)
afmeting	M24x1,5 l=60cm Cr
gewicht	0,24 kg
afmetingen	636x30x30 mm
verpakking	zak (5 st)

algemeen

productgroep	buizen (slang)
ETIM klasse	EC011314 Rubberslang (https://prod.etim-international.com/Class/Details?classId=EC011314)
intrastatnummer	84818081
land van oorsprong	Italië
merk	VSH

type A1060



techniek


max. werkdruk 0,2 bar

min. mediumtemperatuur -5 C

max. mediumtemperatuur 60 C

downloads

-   png [download \(https://aalberts.compano.com/data/envir](https://aalberts.compano.com/data/envir)
A%201060.f.png
Image for internet
-   png [download \(https://aalberts.compano.com/data/environment](https://aalberts.compano.com/data/environment)
Image for internet
Image for internet
-   jpg [download \(https://aalberts.compano.com/data/environments](https://aalberts.compano.com/data/environments)
Diagram
Diagram
-  **Gasslang rubber Gastec** pdf [download \(https://aalberts.compano.com/data/environments/000001/attachmer](https://aalberts.compano.com/data/environments/000001/attachmer)
Certificaten



ETIM

label	waarde
ETIM klasse	EC011314 Rubberslang (https://prod.etim-international.com/Class/Detail
Nom. diameter	DN 12
Max. werkdruk bij 20°C	0,2bar
Max. werkdruk bij 20°C (imperial)	2,9psi
Max. mediumtemperatuur (continu)	60°C
Max. mediumtemperatuur (continu) (imperial)	140F
Min. mediumtemperatuur (continu)	-5°C
Min. mediumtemperatuur (continu) (imperial)	23F



productlijnen (/productlijnen/)

VSH XPress

toepassingen (/toepassingen/)

drinkwater

VSH SudoPress
VSH PowerPress
VSH Shurjoint
VSH Super
VSH MultiPress
VSH Tectite
Apollo ProFlow

aardgas
verwarming & koeling
solar
sprinkler
waterleidingsprinkler
perslucht
stoom

Aips Design Service **downloads**

contact **over ons**

(https://aalberts-

werken bij **nieuws**

ips.nl)

referenties

Oude Amersfoortseweg 99 1212 AA Hilversum

Wilt u op de hoogte blijven?

Nederland

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

(htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/

/w (htt

ps:/



algemene voorwaarden

privacy statement

cookiebeleid

