

LU-AP-B3.30

PRODUCT DATA BLAD Versie: 2.0



Productgroep

AP Aanslagprofielen

Omschrijving

Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen

Profiel

LU-AP-B3.30


KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059

Aluminium kwaliteit 6060 T66

Aluminium is **100% recyclebaar**

Goot 25 / 10 mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (standaard)

Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)

Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte

5 meter

Maatwerk

www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven

50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm

Toebehoren


Neopreen inlage

LU-AC-D395 (LU-PR-B9067-Di)

Eindstukjes

LU-AP-B3.ES (links en rechts) zwart

4 mm aftrek per zijden



Eindstukjes



Neopreen inlage

Verwerking Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**
S Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.AP**

KOMO-uitvoering Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en Eindstukjes

Prestatie Waterdichtheid 600 pa

Bestellen Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
LU-AP-B3.30-5	Brute	5 Meter	12 stuks
LU-AP-B3.30.G-5	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
LU-AP-B3.30-M	Brute	Maatwerk	
LU-AP-B3.30.G-M	Geanodiseerd	Maatwerk	
LU-AP-B3.ES	Eindstukje	Links / Rechts	100 / 100 stuks
LU-AC-D395-60	Neopreen inlage		60 meter
LU-AC-D395-750	Neopreen inlage		750 meter
LU-PR-B9067-Di	Monteren Inlage		
LU-PR-B-Mof.Start	Moffelen Start	Opstarten	
LU-PR-B-Mof.Ral	Moffelen Ral	Kleur opgeven	Standaard RAL