

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

4tecX Montagekit

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Product naam	: 4tecX Montagekit
Toepassing van het product	: Montagelijm voor bouw en industrie.
Leverancier	: Zie boven
Noodtelefoon nummer	: +31 (0) 413-268716 b.g.g. +31 (0) 161-451909 (na werktijd)

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische omschrijving : Mengsel op basis van rubber, hars, vulstoffen, oplosmiddelen en hulpstoffen.

Gevaarlijke bestanddelen $\geq 1\%$ en giftige bestanddelen $\geq 0,1\%$	CAS Nummer	Einecs Nummer	Gewicht %	Gevaar Symbool	R Zinnen
Mengsel van aliphatische koolwaterstoffen	/	/	10-30	F, Xn, N	11-38-51/53--67
Tolueen	108-88-3	203-625-9	<12,5	F, Xn	11-38-48/20-63-65-67
Ethylacetaat	141-78-6	205-500-4	<10	F, Xi	11-36-66-67

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Mogelijke gevaren voor de gezondheid : Licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Ogen: : Voorzichtig afvegen, aansluitend 15 minuten met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.

Mond (inslikken) : Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en dit veiligheidsblad laten zien.

Longen (inhalatie) : Frisse lucht en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.

Huid : Afvegen, daarna wassen met water en zeep. Zoek medische hulp indien irritatie aanhoudt.

Kleren : Verontreinigde kledingstukken verwijderen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen : CO₂, poeder, schuim en water spray.

Ongeschikte blusmiddelen : Waterstraal.

Speciale handelingen bij brandbestrijding : Persluchtmasker en beschermende kleding dragen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Milieu maatregelen : Verwijderd houden van afvoeren en waterlopen.

Schoonmaak procedure : Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren.

Persoonlijke bescherming : Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in hoofdstuk 8 onder 'oog en huid bescherming'.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering : Hanteren in goed geventileerde ruimtes. Vermijdt contact met huid en ogen en slik niet in.

Opslag : Opslaan in gesloten verpakking tussen 5°C en 25°C verwijderd van direct zonlicht of andere warmtebronnen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellingsgrenzen : MAC Tolueen 40 ppm.
MAC Ethylacetaat 150 ppm.

Ademhalingsbescherming : Dampen niet inademen. Zorg voor goede ventilatie.

Oog en huidbescherming : Voorkom contact met de ogen en de huid. Draag veiligheidsbril.

Arbeidshygiëne : Niet eten of drinken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen.
Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand	: Pasta	Flampunt ISO 1523	: -35	°C
Kleur	: Geel	Onderste explosie grens	: nb	vol-%
Geur	: oplosmiddel	Bovenste explosie grens	: nb	vol-%
Dichtheid (water=1)	: 1,13 g/ml	Ontstekingstemperatuur	: nb	°C
pH (water=7)	: Nvt	Dampspanning 20°C	: nb	hPa
Kookpunt (water =100)	: 60 °C	Mengbaar met water	: Neen	
Vriespunt (water = 0)	: Nvt °C	Mengbaar met organische oplosmiddelen	: Ja	
		VOC-gehalte	: 44	Gewicht-%

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontledingsproducten	: Niet bekend.
Te vermijden materialen	: Sterke oxidatie middelen
Te vermijden omstandigheden	: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Product informatie	Tolueen	Nafta (aardolie)	Ethylacetaat
Acuut oraal LD50 (mg/kg)	: 5000 (rat)	>5000 (rat)	5620 (rat)
Acuut dermaal LD50 (mg/kg)	: 12124 (konijn)	niet bekend	niet bekend
Acuut inhalatie LC50/4h (mg/l)	: 5320	niet bekend	niet bekend

Overige informatie : Langdurig of herhaaldelijk huidcontact kan dermatitis veroorzaken.

Voor gegevens over gevaarlijke bestanddelen zie 'punt 2'.

12. MILIEU-INFORMATIE

Onverhard materiaal niet in het milieu laten komen.

Afbreekbaarheid	: Niet bekend
Eco toxiciteit	: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
WGK (Duitsland)	: 2

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijder in overeenstemming met de landelijke, provinciale en lokale bepalingen.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Zeetransport volgens IMDG	: Klasse 3, Verpakkingsgroep III, EMS: F-E, S-D, Gelimiteerde hoeveelheden: 5l / 30kg.
Wegtransport volgens ADR	: Klasse 3, Classificatiecode: F1, Verpakkingsgroep: III, Gelimiteerde hoeveelheden: LQ7.
Luchttransport ICAO/IATA	: Klasse 3, verpakkingsgroep III.
VN-nummer	: 1133
Juiste vervoersnaam	: LIJMEN, (met een vlampunt lager dan 23°C en visceus volgens 2.2.3.1.4) (dampdruk bij 50°C ten hoogste 110 kPa).

15. WETTELIJK VERPLICHTTE INFORMATIE

Conform EG richtlijnen 67/548/EC en 1999/45/EC:

Gevaar symbool	: F licht ontvlambaar, Xn Schadelijk
Bevat	: Tolueen
R-zinnen	: 38 Irriterend voor de huid. 48/2 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. 0 63 Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 52/5 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 3 schadelijke effecten veroorzaken
S-zinnen	: 2 Buiten bereik van kinderen bewaren. 16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - niet roken. 36/3 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. 7 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en etiket of verpakking tonen. 46
Voor DHZ gebruiker	: Voelbare gevaarsaanduiding van toepassing

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop inclusief 2001/58/EC. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad.

Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.

Nvt	: Niet van toepassing
NB	: Niet bekend

