




RoBust LED Rope 18V Battery 10M 800lm/m 6500K IP65

Artikelnummer: 146977

BAI RoBust LED Rope 10M 800lm/m 6500K IP65 IK10 18V Makita-adapter (zonder batterij) Zwarte platte mobiele oprolhaspel met draaihandvat Max. 2x koppelen (20M) Geschikt voor Makita batterijen: BL1815N 1.5Ah - BL1820B 2.0Ah - BL1830B 3.0Ah - BL1840B 4.0Ah - BL1850B 5.0Ah - BL1860B 6.0Ah

RoBust LED Rope 18V Batterij – Compacte kracht in elke ruimte. De RoBust LED Rope 18V Battery is een krachtige, compacte LED-lichtsling die werkt op een oplaadbare 18V Makita-batterij. Dankzij de batterijvoeding werk je volledig flexibel, zonder dat je een stroomaansluiting nodig hebt – ideaal voor locaties waar netspanning niet beschikbaar is. Perfect voor korte klussen in vochtige of geleidende ruimtes zoals kruipruimtes, riolen, kelders, stalen schepen, ketels en tanks. Deze robuuste LED Rope wordt geleverd met een Makita-adapter (zonder batterij) en biedt drie standen: 100% – 800lm/m 50% – 400lm/m 25% – 200lm/m. Geeft helder daglicht (6500K) met een stralingshoek van 120°. De IP65 waterbestendigheid en IK10 slagvastheid maken de LED Rope bestand tegen ruwe omstandigheden. De platte haspel maakt het eenvoudig oprollen na gebruik, terwijl de schouderband zorgt voor praktische bevestiging – bijvoorbeeld aan een steiger. Koppelbaar tot 20 meter, met een gebruiksduur die afhankelijk is van de batterijcapaciteit. LET OP: alleen geschikt voor Makita 18V batterijen. Rol de slang altijd volledig af vóór inschakeling om oververhitting te voorkomen. Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +45°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Lichtslang/-band
Productnaam	RoBust LED Rope 18V Battery 10M 800lm/m 6500K IP65
Merk	Bailey
Product Series	RoBust LED rope
Product Type	10M 6500K 18V

Classificatie Attributen

Totale lengte [m]	10
Lichtstroom per meter [lm]	800
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Lichtkleur	Wit
Lampspanning [V]	13 - 13
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Model	Slang
Montagewijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtbronnen per meter	176
Lampvermogen per meter [W]	5
Spanningstype	DC
Stralingshoek [°]	120
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Geschikt voor dimmer	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	30000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	70
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	50
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Max. systeemvermogen [W]	50
Constante lichtstroom regeling	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte [mm]	16
Hoogte/diepte [mm]	8
Kleinste buigradius [mm]	68
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	240
Lengte van de enkele secties [mm]	500
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Met bescherming	Ja
Zelfklevend	Nee
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede [mm²]	1.5
Aansluitwijze	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee

Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Type voeding	Batterij

Bijbehorende artikelen



146928

Montagehaak Geel voor LED Rope



146927

Montageclip met Magneet voor LED Rope