

LU-AP-B4.30

PRODUCT DATA BLAD Versie: 2.0



Productgroep

AP Aanslagprofielen

Omschrijving

Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen.

Profiel

LU-AP-B4.30


KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059

Aluminium kwaliteit 6060 T66

Aluminium is **100% recyclebaar**

Goot 22 / 10 mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (standaard)

Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)

Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte

5 meter

Maatwerk

www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven

50 mm vanaf uiteinde
h.o.h. max. 160 mm

Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinde
h.o.h. max. 160 mm

Toebehoren



Neopreen inlage

LU-AC-D395 (LU-PR-B9067-Di)

Eindstukjes

LU-AP-B4.ES (links en rechts) zwart

4 mm aftrek per zijden



Eindstukjes



Neopreen inlage

Verwerking	Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is Profielen vastschroeven met schroeven 3x30 PK/ LK S Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie LU-TDS.AP
KOMO-uitvoering	Geanodiseerd of gemoffeld in kleur Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten Neopreen inlage en eindstukjes
Prestatie	Waterdichtheid 600 pa
Bestellen	Handelslengtes via uw vakhandel Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving		Handelslengte	Verpakking
LU-AP-B4.30-5	Brute		5 Meter	12 stuks
LU-AP-B4.30.G-5	Geanodiseerd		5 Meter	12 stuks
LU-AP-B4.30-M	Brute		Maatwerk	
LU-AP-B4.30.G-M	Geanodiseerd		Maatwerk	
LU-AP-B4.ES	Eindstukje	Links / Rechts	100 / 100 stuks	2 zakje
LU-AC-D395-60	Neopreen inlage		60 meter	1 rol
LU-AC-D395-750	Neopreen inlage		750 meter	1 rol
LU-PR-B9067-Di	Monteren Inlage			
LU-PR-B-Mof.Start	Moffelen Start	Opstarten		
LU-PR-B-Mof.Ral	Moffelen Ral	Kleur opgeven	Standaard RAL	