

LU-AP-N2.3

PRODUCT DATA BLAD Versie: 2.0



Productgroep

AP Aanslagprofielen

Omschrijving

Aanslagprofiel binnendraaiende ramen, draaivalramen en valramen.

Profiel

LU-AP-N2.3


KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059

Aluminium kwaliteit 6060 T66

Aluminium is **100% recyclebaar**

Goot 15 / 10mm


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling

Geanodiseerd (standaard)

Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)

Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Dichting

TPE dichting met beschermfolie (geel of rood)

TPE aanslag (optie) (voldoet niet aan BRL 0810)



TPE Dichting



TPE Aanslag

Lengtes

Handelslengte

5 meter

Maatwerk

www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven

50 mm vanaf uiteinden

h.o.h. max. 160 mm

Verzonken schroefgaten


50 mm vanaf uiteinden

h.o.h. max. 160 mm

Kepen (LU-PR-B9090-K)


Breedte X: opgeven bij bestelling

Diepte Y: 9 mm



Toebehoren

Neopreen inlage
Eindstukjes




Kepen

LU-AC-D395-M / LU-PR-B9067-Di
LU-AP-N2.ES (links en rechts) zwart
4 mm aftrek per zijden



Eindstukjes



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3x30 PK/ LK**
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.AP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
TPE dichting
Neopreen inlage, eindstukjes en kepen



TPE Dichting

Prestatie

Waterdichtheid 600 pa

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving		Handelslengte	Verpakking
LU-AP-N2.3-5	TPE Dichting + Folie	Brute	5 Meter	12 stuks
LU-AP-N2.3.G-5	TPE Dichting + Folie	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
LU-AP-N2.3.R-5	TPE Aanslag	Brute	5 Meter	12 stuks
LU-AP-N2.3.R.G-5	TPE Aanslag	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
LU-AP-N2.3-M	TPE Dichting + Folie	Brute	Maatwerk	
LU-AP-N2.3.G-M	TPE Dichting + Folie	Geanodiseerd	Maatwerk	
LU-AP-N2.3.R-M	TPE Aanslag	Brute	Maatwerk	
LU-AP-N2.3.R.G-M	TPE Aanslag	Geanodiseerd	Maatwerk	
LU-AP-N2.ES	Eindstukje	Links / Rechts	100 / 100 stuks	2 zakjes
LU-AC-D395-60	Neopreen inlage		60 meter	1 rol
LU-AC-D395-750	Neopreen inlage		750 meter	1 rol
LU-PR-B9090-K	Kepen AP	Maat opgeven		
LU-PR-B9067-Di	Monteren Inlage			
LU-B-Mof.Start	Moffelen Start	Opstart		
LU-B-Mof.Ral	Moffelen Ral	Kleur opgeven	Standaard RAL	