



DTW285RTJ

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Slagmoersleutel met 3 instelbare toerentallen voor afstemming aandraaimoment op het werkstuk.
2. Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan verbindingen (M10-M20).
3. Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid.
4. Zeer compact en goed gebalanceerd, daardoor uiterst hanteerbaar op lastige plekken.
5. Duurzaam: door unieke bouw goed beschermd tegen stof en vocht.
6. Uitgerust met energiezuinige koolborstelloze motor.
7. Sterke verbinding slagkop op machine door 4 schroeven om intensieve klappen beter op te vangen.
8. Maximaal 280 Nm sterk.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl



Technische gegevens														
	Afm. lxbxh (mm)	Type motor	Ingebouwde verlichting (schakelaar)	Var. toerenregeling (schakelaar)	Geluidsdrukniveau (dBA)	Toerental onbelast (stand 1)	Toerental onbelast (stand 2)	Toerental onbelast (stand 3)	Aantal slagen (stand 3)	Aansluiting/opname	Aantal slagen (stand 1)	Aantal slagen (stand 2)	Max. koppel (stand 3) (Nm)	Max. koppel (stand 1) (Nm)
DTW285RTJ	147x79x249	BL-motor	1	1	96	0 - 1600	0 - 2100	0 - 2800	0 - 3500	1/2" vierkant	0 - 1800	0 - 2600	280	80


Standaard accessoires



Accu BL1850B LXT 18V 5,0Ah (2 stuks)
- 197280-8
- 0088381459129



Draaghaak lang (1 stuks)
- 346317-0
- 3240890353641



Inlay voor M-box (1 stuks)
- 837670-0
- 3240890392916



Mbox nr.2 (1 stuks)
- 821550-0
- 0088381430128



Oplader LXT DC18RC (1 stuks)
- 195584-2
- 0088381373562


Optionele accessoires




Bitadapter van 1/2 naar 1/4 (1 stuks)
- 134873-0
- 0088381149266



Cardankoppeling 1/2" (1 stuks)
- 134877-2
- 0088381149242



Dop 17x38mm 1/2" (1 stuks)
- 134829-3
- 0088381148962



Dop 17x52mm 1/2" (1 stuks)
- 134830-8
- 0088381148979

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.