




## RoBust LED Mini Schijnwerper 10W 6500K 750lm IP54 5V CLIII

Artikelnummer: 147109

BAI RoBust LED Mini Schijnwerper 10W 6500K 750lm IP54 CLIII Oplaadbare werklamp 5V/1A 3.7V 1200mAh 67x63x28mm Zwarte behuizing met oranje rubber 180° roterende beugel met magneet en clip Dimknop 40lm/130lm/460lm/750lm + 0.3M USB-C Opladkabel Floodlight/Bouwlamp

Bailey RoBust mini-schijnwerper – groots in kracht, klein in formaat. Deze krachtige mini-schijnwerper maakt deel uit van de Bailey RoBust LED Charge serie en combineert compactheid met indrukwekkende prestaties. Dankzij het handzame formaat past hij moeiteloos in je hand, broekzak, tas, handschoenenkastje of aan je rugzak. De 10W LED-lamp levert tot 750 lumen helder wit licht (6500K) voor uitstekende zichtbaarheid. Met vier lichtstanden stem je het licht perfect af op elke situatie, waarbij de branduur kan oplopen tot 12 uur op de laagste stand. Opladen gaat snel en eenvoudig: met het meegeleverde USB-snoer is de lamp binnen 2 uur volledig opgeladen. De mini-schijnwerper is 180 graden draaibaar, zodat je het licht altijd in de juiste richting kunt zetten. Daarnaast is hij voorzien van een krachtige magneet en een clip, waardoor je hem eenvoudig bevestigt aan metalen oppervlakken of ophangt aan haken en andere uitsteeksels. Ideaal voor klussen, kamperen en diverse vrijetijdsactiviteiten.



### Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	RoBust LED Mini Schijnwerper 10W 6500K 750lm IP54 5V CLIII
Merk	Bailey
Product Series	RoBust LED charge
Product Type	MINI FLOOD 10W USB

## Classificatie Attributen

Max. systeemvermogen [W]	10
Kleurtemperatuur [K]	6500 - 6500
Nom. spanning [V]	3.7 - 3.7
Met bewegingssensor	Nee
Lamphouder	Geen
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Oranje
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Spanningstype	DC
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuitrede	Direct
Kleurweergave-index	70-79
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-10 - 40
Geschikt voor lampvermogen [W]	10 - 10
Lichtkleur	Wit
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte [mm]	28
Hoogte/diepte [mm]	63
Lengte [mm]	67
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk

## Alternatieve artikelen



147141

LEDinspect FLOOD 5W 600lm

## Bijbehorende artikelen



145894

Oplader 10 USB-A Poorten



147138

Opladhub 10 USB-A & 10 USB-C Poorten