

LU-BP-G5


PRODUCT DATA BLAD Versie: 2.0



Productgroep BP Beglazingsprofielen
Omschrijving Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing
Profiel **LU-BP-G5**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing



Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte Y: 4,5 mm




9090

Kepen


Toebehoren

Neopreen inlage
Eindstukje i.p.v. Kepen

LU-AC-D395 / LU-PR-B9067-Di
LU-BP-G5.ES



LU-BP-G5.ES



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)
Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en kepen

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
LU-BP-G5.1-5	Brute budget	5 mater	24 stuks
LU-BP-G5.3-5	Brute	5 Meter	24 stuks
LU-BP-G5.3.G-5	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
LU-BP-G5.3.B-5	Blackstone	5 Meter	12 stuks
LU-BP-G5.3-M	Brute	Maatwerk	
LU-BP-G5.3.G-M	Geanodiseerd	Maatwerk	
LU-BP-G5.3.B-M	Blackstone	Maatwerk	
LU-BP-G5.ES	Eindstukje	Links / Rechts	100 / 100 stuks
LU-AC-D395-60	Neopreen inlage		60 meter
LU-AC-D395-750	Neopreen inlage		750 meter
LU-PR-B9090-K	Kepen	Maat opgeven	
LU-PR-B9067-Di	Monteren Inlage		
LU-B-Mof.Start	Moffelen Start	Opstart	
LU-B-Mof.Ral	Moffelen Ral	Kleur opgeven	Standaard RAL